



BITURUNA

Câmara Municipal

www.cmbituruna.pr.gov.br CNPJ: 01.593.635/0001-02

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 018/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO – A DEFINIR, DE 11 DE JULHO DE 2023.

Origem da Despesa:

Setor Administrativo

Objeto:

- Solicita-se a aquisição de Poltronas de Auditório para atender as demandas junto ao Plenário da Câmara Municipal de Bituruna - PR.

Observação:



BITURUNA

Câmara Municipal

www.cmbituruna.pr.gov.br CNPJ: 01.593.635/0001-02

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Origem da Despesa:

Setor Administrativo

Especificação da Solicitação:

- Solicita-se a aquisição de Poltronas de Auditório para atender as demandas junto ao Plenário da Câmara Municipal de Bituruna - PR.

Justificativa da Solicitação:

O Vereador Wanderlei Antônio Martins, investido na função de Presidente da Mesa Executiva, requer o respectivo levantamento de preços de poltronas, em virtude de se tratar de um item necessário para a revitalização interna do plenário, tendo em vista que as cadeiras existentes se encontram ultrapassadas e precárias, sendo que, muitas delas deterioradas por insetos (cupins). Assim sendo, procuro sempre adotar uma política de valorização e qualificação dos servidores, e estar proporcionando melhoria na qualidade dos serviços, investimentos em sistemas e equipamentos estão modernizando o Poder Legislativo e, não menos importante que tudo isso investir no espaço físico em relação comodidade de nossos servidores e cidadãos que visitam esta Câmara, também é fundamental.

Com o objetivo de concluir o plenário, determino a aquisição de 89 poltronas, conforme levantamento prévio pela equipe interna (desenho anexo), que atenda a necessidade de comodidade, bem como especificações e certificações de qualidade e durabilidade em relação a normas técnicas da ABNT.

Segue para Comissão de Licitação para providências cabíveis e formalização do devido procedimento administrativo.

Bituruna, 11 de julho de 2023.

Wanderlei Antônio Martins
Presidente do Legislativo

Autorização:

Autorizo o encaminhamento da solicitação acima descrita, à Presidente da Comissão Permanente de Licitação para providências, nos termos da legislação vigente.

Data: ____/____/____

Wanderlei Antônio Martins
Presidente do Legislativo

Observação:(para uso da administração)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Solicita-se a aquisição de Poltronas de Auditório para atender as demandas junto ao Plenário da Câmara Municipal de Bituruna - PR, conforme a relação que segue abaixo:

Item	Quantidade	Descrição	R\$ Unitário INSTALADO	R\$ Total
01	86	POLTRONA DE AUDITÓRIO. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Poltrona para auditório, construída com acabamento em madeira e lâminas de madeira naturais. Encosto e assento possuem em toda sua extensão de acabamento blindagens em madeira natural sem parafusos aparentes. A blindagem do encosto deve ser maior que o encosto em aproximadamente 30mm para que em sua vista frontal as bordas laterais e superior sejam aparentes em madeira. As estruturas laterais são confeccionadas com lâminas de madeira natural prensadas. Internamente, as estruturas laterais em madeira possuem material emborrachado objetivando a absorção sonora e recepção da prancheta que possui movimento antipânico, alojada pela borda frontal das estruturas laterais. Os apoios braços são em madeira maciça. As poltronas devem possuir um excelente acabamento, sem rebarbas ou arestas. Acabamento de superfície da madeira com aplicação homogênea em semibrilho de verniz de poliuretano acetinado. REQUISITOS CONSTRUTIVOS MÍNIMOS: ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal autolubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, afixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 420 x 420 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas		

		com cola a base de ureia e formol e moldadas aquente. Fixada a estrutura através de parafusos não aparentes para evitar a flexão do material e consequente geração de ruídos medindo 420 x 425 x 13mm. Acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado, possuindo ainda micro perfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica. ENCOSTO: Fixo, regulável em três níveis ergonômicos com inclinação de 18°, 22° e 26°, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 14 mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Blindagem em compensado multilaminado, 15mm de espessura, possuindo em ambas as faces lâmina de madeira natural de 0,7 mm, acabamento no padrão a definir e verniz de poliuretano acetinado. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade de 55 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 90 mm no centro do assento. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50 kg/m³, possuindo largura de 450 mm na parte superior e 470 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em tecido 100% poliéster ESTRUTURA LATERAL: Metálica e Madeira. A metálica é confeccionada em aço 1010/1020, estruturada por dobras e soldada pelo sistema MIG. Coluna longitudinal em aço tubular 1010/1020, dimensões 50 x 70 mm e espessura 1,50mm, com tratamento de superfície com fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. A de madeira é confeccionada com coluna em MDF medindo altura de 620mm, borda superior 300mm, borda inferior 190mm e espessura de 50mm, recoberta com lâminas de madeira natural no padrão à definir e acabamento em verniz de poliuretano acetinado. APÓIA-BRAÇOS: Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e		
--	--	---	--	--

		cola especial, dimensões 410 x 70 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nas bordas de proteção da estrutura. SAPATAS DE APOIO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, soldadas à estrutura pelo sistema MIG. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. PRANCHETA ANTIPÂNICO: Possui dois movimentos distintos, com sistema antipânico de tal forma que, desarma automaticamente quando o usuário se levanta. Quando não utilizada encontra-se embutida no interior do cavalete. Confeccionada em MDF de 360 x 265 x 15 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC, possui alma de aço em trefilado de ½" e chapa de 2,65 mm de espessura, com trava de pino expansivo de 27 x 6,5 mm e 27 x 3 mm e acionado por mola de torção. DIMENSÕES: Entre eixos: 530/560 mm Altura do chão ao topo do encosto: 890 mm Profundidade da poltrona aberta: 690 mm Garantia mínima: 05 (cinco) anos.		
02	02	POLTRONA PARA AUDITÓRIO – DESTINADAS À PESSOAS OBESAS (P.O). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos) PROPRIEDADES: Poltrona para auditório, individual, construída com acabamento em madeira e lâminas de madeira naturais. Encosto e assento possuem em toda sua extensão de acabamento blindagens em madeira natural sem parafusos aparentes. A blindagem do encosto deve ser maior que o encosto em aproximadamente 30mm para que em sua vista frontal as bordas laterais e superior sejam aparentes em madeira. As estruturas laterais são confeccionadas com lâminas de madeira natural prensadas. Internamente, as estruturas laterais em madeira possuem material emborrachado objetivando a absorção sonora e recepção da prancheta que possui movimento antipânico, alojada pela borda frontal das estruturas laterais. Os apoia-braços são em madeira maciça. As poltronas devem possuir um excelente acabamento, sem rebarbas ou arestas. Acabamento de superfície da madeira com aplicação homogênea em semibrilho de verniz de poliuretano acetinado. REQUISITOS CONSTRUTIVOS MÍNIMOS:		

	ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal auto-lubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, afixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 690 x 420 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixada a estrutura através de parafusos não aparentes para evitar a flexão do material e consequente geração de ruídos medindo 690 x 420 x 13mm. Acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado, possuindo ainda micro perfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica. ENCOSTO: Fixo, regulável em três níveis ergonômicos com inclinação de 18º,22º e 26º, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 14 mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Blindagem em compensado multilaminado, 15mm de espessura, possuindo em ambas as faces lâmina de madeira natural de 0,7 mm, acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade de 55kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 90 mm no centro do assento. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas,	
--	---	--

		com formato anatômico, densidade de 50 kg/m³, possuindo largura de 700 mm na parte superior e 740 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em tecido 100% poliéster. ESTRUTURA LATERAL: Metálica e Madeira. A metálica é confeccionada em aço 1010/1020, estruturada por dobras e soldada pelo sistema MIG. Coluna longitudinal em aço tubular 1010/1020, dimensões 50 x 70 mm e espessura 1,50mm, com tratamento de superfície com fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. A de madeira é confeccionada com coluna em MDF medindo altura de 620mm, borda superior 300mm, borda inferior 190mm e espessura de 50mm, recoberta com lâminas de madeira natural no padrão à definir e acabamento em verniz de poliuretano acetinado. APÓIA-BRAÇOS: Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados na estrutura com cavilhas de madeira e cola especial, dimensões 410 x 70 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nas bordas de proteção da estrutura. SAPATAS DE APOIO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, soldadas à estrutura pelo sistema MIG. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. PRANCHETA ANTIPÂNICO: Possui dois movimentos distintos, com sistema antipânico de tal forma que, desarma automaticamente quando o usuário se levanta. Quando não utilizada encontra-se embutida no interior do cavalete. Confeccionada em MDF de 360 x 265 x 15 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC, possui alma de aço em trefilado de 1/2" e chapa de 2,65 mm de espessura, com trava de pino expansivo de 27 x 6,5 mm e 27 x 3 mm e acionado por mola de torção. DIMENSÕES: Entre eixos: 1000 mm Altura do chão ao topo do encosto: 890 mm Profundidade da poltrona aberta: 690 mm Garantia mínima: 05 (cinco) anos.		
03	01	POLTRONA PARA AUDITÓRIO – PORTADORES DE MOBILIDADE REDUZIDA – (P.M.R) – (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).		

	PROPRIEDADES: Poltrona para auditório, construída com acabamento em madeira e lâminas de madeira naturais. Encosto e assento possuem em toda sua extensão de acabamento blindagens em madeira natural sem parafusos aparentes. A blindagem do encosto deve ser maior que o encosto em aproximadamente 30mm para que em sua vista frontal as bordas laterais e superior sejam aparentes em madeira. As estruturas laterais são confeccionadas com lâminas de madeira natural prensadas. Internamente, as estruturas laterais em madeira possuem material emborrachado objetivando a absorção sonora e recepção da prancheta que possui movimento antipânico, alojada pela borda frontal das estruturas laterais. Os apoia-braços são em madeira maciça. As poltronas devem possuir acabamento, sem rebarbas ou arestas. Acabamento de superfície da madeira com aplicação homogênea em semibrilho de verniz de poliuretano acetinado. REQUISITOS CONSTRUTIVOS MÍNIMOS: ASSENTO: Rebatimento automático silencioso, acionamento por gravidade e buchas de poliacetal autolubrificantes. Conferindo resistência ao conjunto, afixação do assento e o seu sistema de giro é composto por um mecanismo fixado na estrutura lateral da poltrona, dimensões 84 x 89 x 15mm, construído em polipropileno injetado que, além da fixação, define o fim de curso do movimento do assento, contendo para a posição de repouso em 72 graus um amortecedor injetado de poliuretano. Fixado no assento e acoplado a este dispositivo, o sistema possui uma chapa de aço dobrada em L, dimensões 100 x 85 x 2,65mm e dois pinos de aço: um de 15mm proporcionando giro e fixação e outro de 11mm proporcionando fim de curso. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensões mínimas 420 x 420 x 16 mm de espessura, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO ASSENTO: Em madeira compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixada a estrutura através de parafusos não aparentes para evitar a flexão do material e consequente geração de ruídos medindo 420 x 420 x 13 mm. Acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado, possuindo ainda microperfurações em pelo menos 10% de sua área para melhor absorção acústica.	
--	---	--

		ENCOSTO: Fixo, regulável em três níveis ergonômicos com inclinação de 18°, 22° e 26°, estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, de espessura total de 14mm, compensada a partir de lâminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de ureia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metálicas e chapas de aço de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epóxi pó. BLINDAGEM DO ENCOSTO: Blindagem em compensado multilaminado, 15 mm de espessura, possuindo em ambas as faces lâmina de madeira natural de 0,7 mm, acabamento no padrão à definir e verniz de poliuretano acetinado. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de poliuretano antichamas com densidade de 55kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 90 mm no centro do assento. Encosto com espuma injetada de poliuretano, antichamas, com formato anatômico, densidade de 50 kg/m³, possuindo largura de 450 mm na parte superior e 470 mm na região lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na região lombar. Revestimento em tecido 100% poliéster ESTRUTURA LATERAL: Metálica e Madeira. A metálica é confeccionada em aço 1010/1020, estruturada por dobras e soldada pelo sistema MIG. Coluna longitudinal em aço tubular 1010/1020, dimensões 50 x 70 mm e espessura 1,50 mm, com tratamento de superfície com fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. A de madeira é confeccionada com coluna em MDF medindo altura de aproximadamente 440mm, de tal forma que mesma não ultrapasse a altura do assento, borda superior 300mm, borda inferior 190mm e espessura de 50mm, recoberta com lâminas de madeira natural no padrão à definir e acabamento em verniz de poliuretano acetinado. APÓIA-BRAÇOS: Basculante com movimento de rotação posicionando-se paralelo ao encosto, permitindo que uma pessoa possa acessar a poltrona pela lateral da mesma. Confeccionados em madeira de lei maciça de primeira qualidade, umidade máxima de 12%, fixados a uma estrutura metálica, através de parafusos. Dimensões 410 x 70 x 35 mm. Acabamento nos mesmos padrões utilizados nas bordas de proteção da estrutura.		
--	--	--	--	--



BITURUNA

Câmara Municipal

www.cmbituruna.pr.gov.br CNPJ: 01.593.635/0001-02

		SAPATAS DE APOIO AO PISO: Confeccionadas em chapas de aço 1010/1020, retangular chata, soldadas à estrutura pelo sistema MIG. Todos os componentes metálicos recebem tratamento de superfície por fosfatização de zinco e pintura a pó eletrostática. PRANCHETA ANTIPÂNICO: Possui dois movimentos distintos, com sistema antipânico de tal forma que, desarma automaticamente quando o usuário se levanta. Quando não utilizada encontra-se embutida no interior do cavalete. Confeccionada em MDF de 360 x 265 x 15 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC, possui alma de aço em trefilado de ½" e chapa de 2,65 mm de espessura, com trava de pino expansivo de 27 x 6,5 mm e 27 x 3 mm e acionado por mola de torção. DIMENSÕES: Entre eixos: 550 mm Altura do chão ao topo do encosto: 890 mm Profundidade da poltrona aberta: 690 mm Garantia mínima: 05 (cinco) anos.		
			Total Geral	

Observações:

- o orçamento deve estar com data da cotação, carimbo do CNPJ da empresa e assinatura do responsável.

_____, _____ de _____ de 2023.

Ass. _____